



SERVICE IN TRANSPORTBANDEN
SERVICE BANDES TRANSPORTEUSES

SANGLES ÉLÉVATRICES MONOPLY

- ✓ Garanti un faible allongement
- ✓ Tenue vis supérieure
- ✓ Pas de plis délamination
- ✓ Retardant aux flammes selon ISO 340
- ✓ Antistatique
- ✓ Résistant à la moisissure
- ✓ Impact et résistant à la déchirure
- ✓ Noir PVG
- ✓ Bleu / Blanc approuvé par la FDA composés



Une gamme complète de godets, de boulons, écrous et rondelles aussi disponibles

| Type | Épaisseur | Poids | Tension maximale | Poulie à diamètre minimale | Note de comparaison environ |
|---------|-----------|--------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | (mm) | (KN/M) | (KN/M) | (mm) | |
| PVG200B | 5.8 | 7.9 | 36 | 150 | 500/3 |
| PVG250B | 6.4 | 8.3 | 45 | 150 | 630/3 |
| PVG350B | 7.6 | 9.5 | 61 | 250 | 630/4 |
| PVG450B | 8.4 | 10.5 | 79 | 350 | 800/5 |

Température entre -10 et 80°C

D'autres spécifications de qualité des aliments sont disponibles sur demande